

# LMP 24 Reglement

Jubilæum og DM løb 2019 - OMR

ver. 1. feb. 2019



**Chassis:** JKC43 Aeolos, med standard Bite Bars 0.039" & 0,047" (Front 0,99mm. og Bag 1,19)  
Det er tilladt at slibe i lejevukke, KUN med det formål at udligne evt. skævheder.

Det er tilladt at lodde en U-formet bøjle af pianotråd mellem lejevukke og chassis bund, med det formål at forstærke lejevukke. Åbning opad eller nedad ok.  
Fastloddede pin tubes er OK - "flydende" pin tubes ikke tilladt.

Alupans JK-CA26PA må ikke bruges.

**Motor:** JKHR Hawk 7Retro - uåbnet (Der må slibes/files hak for bagaksel).

**Body:** JK721607 Sky Activ - JK721629 Gulf - JK721630 Visit Florida - JK721663 Lotus  
JK7216B - Clear body. Alle i tykkelsen 0.010" Lexan.

Benyttes "egen" malede bodies, skal disse dekoreres med sponcor decals, samt være forsynet med 3 numre.

Min. 1mm. Lodret kant forrest på body (skærelinie).

Bagende: Min. 20mm. fra top til nederste kant (lige over det prægede nummer).

Min. 35 mm. og Max. 37 mm. monteret på RTR chassis - målt fra prøvebræt.

**Lejer:** 3/32 aksel - kuglelejer tilladt i bagaksel.

**Forhjul:** Der skal ikke være monteret forhjul. MEN der skal være Forhjulsmærker i passende størrelse monteret. Min. dia. Er 19 mm.

**Baghjul:** JK87000PP (.700"), JK8700PP (.720") og JK8711PP (.765") eller dæk lavet af til svarende JK Donuts.

**Gear:** Pinion 9 tands. Kronhjul 36 tands - JK42361, JK4236F - eller tilsvarende plastgear.

**Guide:** JK3503 Low Cut Guide, JK3502 Normal Guide.

**Frihøjde:** Min. 0.8 mm. under motor og bagud før start. Chassis vinger skal have frigang, når der tjekkes på banen før løb.

**Bredde:** Max. 83.5 mm. målt over baghjul.

- - - 000 - - -

## **Raceformat:**

- Kvalifikation 1. min.
- 2 gennemkørsler - den bedste er tællende til resultat.
- 6 x 3 min. pr. gennemkørsel
- TK inden anden gennemkørsel

## **Teknisk Kontrol:**

Bilen afleveres med afmonteret karosseri.

- Check af korrekte bite bars, for: 0,039" bag 0.047"
- Kontrol af motor er uåbnet  
Kontrol af pinion: 9t, gear: 36 t  
Kontrol af bredde: 83,5 mm.
- Karosseri monteres af kører  
Kontrol af højde, min: 35 mm, max: 37 mm.  
Kontrol af frihøjde, min 0,8 mm - under motor